

適合ハーネス一覧

機種名	ハーネス型番	用途
FETA2500BA	H-SN-47	CN1、CN2の全ての機能を使用する場合(片側ハウジング)
FETA3000BA	H-SN-55	CN1、CN2の全ての機能を使用する場合(両側ハウジング)
FETA7000T	H-PA-12	並列運転する場合に使用
FETA7000ST	H-PA-13	並列運転を行い、CN1、CN2の機能を使う場合に使用
FETA3000BC	H-SN-77	CN1、CN2の全ての機能を使用する場合(片側ハウジング)
	H-SN-78	CN3の全ての機能を使用する場合(片側ハウジング)
	H-PA-19	並列運転する場合に使用

●型番
H-SN-47
ハウジング： PUDP-12V-S
(日本圧着端子)
接 触 子： SPUD-002T-P0.5
(日本圧着端子)
質 量： 13g max

●形状

●使用電線

コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	UL1061	28	白	500
2	UL1061	28	桃	500
3	UL1061	28	茶	500
4	UL1061	28	黄	500
5	UL1061	28	灰	500
6	UL1061	28	橙	500
7	UL1061	28	紫	500
8	UL1061	28	赤	500
9	UL1061	28	黒	500
10	UL1061	28	青	500
11	UL1061	28	黄	500
12	UL1061	28	緑	500

●型番
H-SN-55
ハウジング： PUDP-12V-S
(日本圧着端子)
接 触 子： SPUD-002T-P0.5
(日本圧着端子)
チューブ： E-651U-1
(ニッカン工業)
質 量： 12g max

●形状

●使用電線

コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	UL10368	28	赤	200
2	UL10368	28	白	200
3	UL10368	28	白	200
4	UL10368	28	白	200
5	UL10368	28	白	200
6	UL10368	28	白	200
7	UL10368	28	白	200
8	UL10368	28	白	200
9	UL10368	28	白	200
10	UL10368	28	白	200
11	UL10368	28	白	200
12	UL10368	28	白	200

●型番
H-SN-77
ハウジング： PUDP-8V-S
(日本圧着端子)
接 触 子： SPUD-002T-P0.5
(日本圧着端子)
チューブ： EXLON-J φ3.0(白)
(イワセ)
質 量： 3g max

●形状

●使用電線

コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	あきピン			
2	あきピン			
3	あきピン			
4	あきピン			
5	UL1061	28	灰	500
6	UL1061	28	橙	500
7	UL1061	28	紫	500
8	UL1061	28	赤	500

●型番
H-SN-78
ハウジング： DF11-6DS-2C
(ヒロセ電機)
接 触 子： DF11-2428SCF
(ヒロセ電機)
チューブ： EXLON-J φ3.0(白)
(イワセ)
質 量： 4g max

●形状

●使用電線

コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	UL1061	28	白	500
2	UL1061	28	桃	500
3	UL1061	28	茶	500
4	UL1061	28	黄	500
5	UL1061	28	灰	500
6	UL1061	28	橙	500

January 31, 2026


Option-43

●型番

H-PA-12

ハウジング： PUDP-12V-S
 (日本圧着端子)
 接 触 子： SPUD-002T-P0.5
 (日本圧着端子)
 質 量： 5g max

●形状



●使用電線


コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	—	—	—	—
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
4	—	—	—	—
5	—	—	—	—
6	—	—	—	—
7	UL1061	28	紫	210
8	UL1061	28	赤	210
9	UL1061	28	黒	210
10	UL1061	28	青	210
11	UL1061	28	黄	210
12	UL1061	28	緑	210

●型番

H-PA-13

ハウジング： PUDP-12V-S
 (日本圧着端子)
 接 触 子： SPUD-002T-P0.5
 (日本圧着端子)
 質 量： 16g max

●形状



※CN1、CN2のコネクタピン番号1～6の
 ハーネス先端は開放
 ※CN1のコネクタピン番号7～12はCN2の
 同一番号コネクタピンとハーネスで接続

●使用電線


コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	UL1061	28	白	500
2	UL1061	28	桃	500
3	UL1061	28	茶	500
4	UL1061	28	黄	500
5	UL1061	28	灰	500
6	UL1061	28	橙	500
7	UL1061	28	紫	210
8	UL1061	28	赤	210
9	UL1061	28	黒	210
10	UL1061	28	青	210
11	UL1061	28	黄	210
12	UL1061	28	緑	210

●型番

H-PA-19

ハウジング： PUDP-8V-S
 (日本圧着端子)
 接 触 子： SPUD-002T-P0.5
 (日本圧着端子)
 チューブ： EXLON-J φ3.0(白)
 (イワセ)
 質 量： 5g max

●形状



●使用電線

コネクタ ピン番号	電線番号	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	あきピン			
2	あきピン			
3	あきピン			
4	あきピン			
5	UL1061	28	灰	210
6	UL1061	28	橙	210
7	UL1061	28	紫	210
8	UL1061	28	赤	210